

DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. DP-12

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
VAR CALCIC HIDRATAT CL 80-S (SuperCalco M)
2. Utilizari preconizate:
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila.
3. Fabricant:
SC Carmeuse Holding SRL
Punct de lucru: Chiscadaga, Com. Șoimuș, Str. Principală, Nr.1, 337457 Jud. Hunedoara, Tel. /Fax: 0254 237059
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:
Sistem 2+
5. Standard armonizat:
SR EN 459-1:2011
Organism notificat: AEROQ SA – numar de identificare 1840
6. Performanța declarată:

Caracteristicile esentiale	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată
CaO + MgO, %	min. 80	SR EN 459-1 :2011
Var liber - Ca(OH) ₂ av, %	min. 65	
MgO, %	max. 5	
CO ₂ , %	max. 15	
SO ₃ , %	max. 2	
Finețe: - rest pe 0.2 mm, %	max. 2	
- rest pe 0.09 mm, %	max. 7	
Apa liberă, %	max. 2	
Stabilitate, mm	max. 20	
Penetrare, mm	10-50	
Continut de aer, %	max. 12	

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Director Calitate, Tibor Dragon
in Punctul de lucru Valea Mare-Pravat
la data de 22.05.2025


1840
SC Carmeuse Holding SRL
Punct de lucru: Chiscadaga, Com. Șoimuș, Str. Principală, Nr.1, 337457 Jud. Hunedoara
07
1840-CPR-97/555/EC/0117-07
DP-12
SR EN 459-1:2011
Var calcic hidratat CL 80-S (SuperCalco M)
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila.
Performanta declarata pe niveluri sau clase este definita in indicativul din denumirea standard a varului pentru constructii