

DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. DP-24

- Cod unic de identificare al produsului-tip:
VAR FORMULAT EN 459-1 FL A 5 (SuperCalco A5)
- Utilizari preconizate:
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila.
- Fabricant:
SC Carmeuse Holding SRL
Punct de lucru: Valea Mare Pravăț, Str. Brasovului nr.68B,117805Jud. Argeș, Tel. /Fax : 0248 557210; 0248 557220
- Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:
Sistem 2+
- Standard armonizat:
SR EN 459-1:2011
Organism notificat: AEROQ SA – numar de identificare 1840
- Performanța declarată:

Caracteristicile esentiale	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată
Var liber - Ca(OH) ₂ av, %	40-80	SR EN 459-1 :2011
SO ₃ , %	max. 2	
Finete - rest / 0.2 mm, %	max. 5	
Finete - rest / 0.09 mm, %	max. 15	
Apa libera, %	max. 2	
Stabilitate, mm	max. 20	
Penetrare, mm	10-50	
Continut de aer, %	max. 25	
Rezistenta la compresiune / 7 zile, MPa	min. 2	
Rezistenta la compresiune / 28 zile, MPa	5-15	
Timp de priza initial, ore	> 1	
Timp de priza final, ore	max. 15	

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director Calitate, Tibor Dragon
in Punctul de lucru Valea Mare-Pravat
la data de 22.07.2025


1840
SC Carmeuse Holding SRL
Punct de lucru: Valea Mare Pravăț, Câmpulung 117805 Jud. Argeș
15
1840-CPR-97/555/EC/0563-15
DP-24
SR EN 459-1:2011
Var formulat EN 459-1 FL A5 (SuperCalco A5)
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila.
Performanta declarata pe niveluri sau clase este definita in indicativul din denumirea standard a varului pentru constructii