

ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-30-(C-97/2014)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

Hidraulikus kötőanyagok

**Viacalco C 30, Viacalco C 50, Viacalco C 70 megnevezésű,
szokásos kezdőszilárdságú hidraulikus útépitési kötőanyagok**

építési termékekre vonatkozik, amelyek e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkeznek

és amelyet

**CARMEUSE Hungária Kft.
7827 Beremend, Hrsz.: 064/1**

gyártó a

**CARMEUSE Hungária Kft.
7827 Beremend, Hrsz.: 064/1**

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-138/2014** számú, **2017.06.07. dátumú Nemzeti Műszaki Értékelés** a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer szerint

a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először **2014.10.28.**-án került kiadásra – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány két oldalas!

Kiadás:4.
Szentendre, 2026.06.29.



Török Ádám
építésügyi tanúsítási irodavezető

ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-30-(C-97/2014)

MELLÉKLET

A-138/2014 NMÉ szerint:

Viacalco C 30, Viacalco C 50, Viacalco C 70 megnevezésű,
szokásos kezdőszilárdságú hidraulikus útépítési kötőanyagok

Tervezett felhasználási terület: *Utak burkolatainak alaprétegeihez, alsó alaprétegeihez, védőrétegeihez, valamint utak, vasutak, repülőterek és egyéb infrastrukturális munkák földmunkálataihoz*

Alapvető jellemző	Teljesítmény		
	Viacalco C 30	Viacalco C 50	Viacalco C 70
	A termékek MSZ EN 13282-2:2015 szerinti szabványos megnevezése		
	HBR N 3-K 46, CL 80-Q 30, V-LL 24 Ws 7,55	HBR N 2-K 33, CL 80-Q 50, V-LL 17 Ws 12,82	HBR N 1-K 20, CL 80-Q 70, V-LL 10 Ws 18,33
Hajlítószilárdság, N/mm ² 56 napos	5,09	2,98	1,79
Nyomószilárdság, N/mm ² 56 napos	24,1	17,1	10,7
Szilárdsági osztály	N3	N2	N1
SO ₃ -tartalom	2,25	1,72	1,16

Kiadás:4.

Szentendre, 2026.06.29.